

# DÉTECTEURS DE GAZ

## DÉTECTEURS DE GAZ SOLO

- Détecteur pour gaz simple facile à entretenir
- Commodité à poids léger
- Qualité et fiabilité du capteur soumises à des normes rigoureuses
- Compatible avec IntelliDoX
- Le test de déclenchement (une vérification qualitative du fonctionnement des capteurs) est recommandé et requiert des accessoires connexes et des bouteilles de gaz d'étalonnage
- Procure l'affichage en temps réel de l'état et la sécurité du travailleur dans les milieux à risque
- Capacités de connexion Bluetooth peu énergivore (BLE)
- Fonction sans fil permettant l'accès à partir de tout appareil connecté à internet offrant un affichage à distance de la sécurité et l'emplacement des travailleurs

HZ329



**Honeywell**

Jaune No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Prix /Chacun
HZ363	BWS1-C-Y	HZ380	BWS1-C-B	Cl <sub>2</sub>	0 ppm à 100 ppm	
HZ364	BWS1-V-Y	HZ381	BWS1-V-B	ClO <sub>2</sub>	0 ppm à 100 ppm	
HZ365	BWS1-ML-Y	HZ382	BWS1-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	
HZ366	BWS1-M2-Y	HZ383	BWS1-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	
HZ367	BWS1-E-Y	HZ384	BWS1-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	
HZ368	BWS1-R-Y	HZ385	BWS1-R-B	H <sub>2</sub>	0 ppm à 1 ppm	
HZ369	BWS1-HL-Y	HZ386	BWS1-HL-B	H <sub>2</sub> S	0 ppm à 100 ppm	
HZ370	BWS1-H2-Y	HZ387	BWS1-H2-B	H <sub>2</sub> S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	
HZ371	BWS1-Z-Y	HZ388	BWS1-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	
HZ372	BWS1-A-Y	HZ389	BWS1-A-B	NH <sub>3</sub>	0 ppm à 200 ppm	
HZ373	BWS1-A2-Y	HZ390	BWS1-A2-B	NH <sub>3</sub> portée étendue	0 ppm à 500 ppm	
HZ374	BWS1-N-Y	HZ391	BWS1-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	
HZ375	BWS1-D-Y	HZ392	BWS1-D-B	NO <sub>2</sub>	0 ppm à 100 ppm	
HZ376	BWS1-XL-Y	HZ393	BWS1-XL-B	O <sub>2</sub>	0 v/v à 0.3 v/v	
HZ377	BWS1-G-Y	HZ394	BWS1-G-B	O <sub>3</sub>	0 ppm à 1 ppm	
HZ378	BWS1-P-Y	HZ395	BWS1-P-B	PH <sub>3</sub>	0 ppm à 5 ppm	
HZ379	BWS1-S-Y	HZ396	BWS1-S-B	SO <sub>2</sub>	0 ppm à 100 ppm	

## POSTE D'ACCUEIL INTELLIDOX BW<sup>MC</sup>

- Le système IntelliDoX extensible jusqu'à cinq modules connectables aide à améliorer la productivité, la fiabilité et l'efficacité
- Offre un nouveau niveau de personnalisation pour les essais de résistance aux chocs, la configuration et la tenue de données pour un détecteur sans entretien
- Configuration de points de réglage d'alerte et changement des réglages du détecteur tout au long de la durée de vie du détecteur Clip de BW
- Réglage rapide et facile — idéal pour les redressements
- Chaque module est équipé de son propre afficheur ACL et clavier assurant un fonctionnement autonome

HZ402



**Honeywell**

No modèle	No fab	Compatible avec	Prix/Chacun
HZ187	DX-CLIP	BW Clip	
HZ286	DX-MCLP	BW MicroClip XL / MicroClip X3	
HZ402	DX-SOLO	BW Solo	
HZ404	DX-ULTRA	BW Ultra	

### ACCESSOIRES

Modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HZ188*	DX-ENBL-NA	Trousse de facilitation	
HZ190	DX-MI-KEY	Clé d'entrées multiple, utilisation seule seulement	

\* La trousse de facilitation comprend un bloc d'alimentation et un cordon spécifique à la région, un câble Ethernet, un ensemble filtre d'entrée (purge), un tube d'étalonnage pour le gaz de 3 pi (1 m), un tube d'échappement de 15 pi (4,5 m), des raccords rapides et une plaque d'extrémité d'entrée IntelliDoX

## CHARGEUR À CINQ ESPACES POUR DÉTECTEURS MULTI-GAZ GASALERTMAX XT II

No modèle HX926  
No fab XT-C01-MC5  
Prix/Chacun \$

**Honeywell**



OUTILS  
**AURORA**

Célébration du  
**15<sup>e</sup>**  
anniversaire

**SURPASSER  
LES ATTENTES**

